


INLINE® 6,35MM KLINGENSTECKER an Terminalblock, Mono, 2-polig



- **Zeitersparnis bei der Installation:** Schnelle Verdrahtung über Schraubklemmen für 18–26 AWG – werkzeugunterstützt mit Schlitzschraubendreher $\leq 2,5$ mm.
- **Zuverlässiger Audioanschluss in Mono:** 6,35 mm Klinkenstecker (TS) mit klar zugeordneten Klemmen (Signal / Masse) – ideal für Audiotechnik, Prüfaufbauten oder Steuerleitungen.
- **Seitliche Klemmleiste für kompakten Aufbau:** Nebeneinanderliegende Klemmen im 5,0 mm Rastermaß ermöglichen eine platzsparende Integration – z. B. in Audioracks oder Testumgebungen.
- **Vielfältig einsetzbar in der Industrie:** Zur analogen Signalverdrahtung in Audioanwendungen, Steuergeräten, Entwicklungslaboren oder Messsystemen.
- **Hohe Signalqualität:** Ein Isolationswiderstand ≥ 10 M Ω bei 300 V DC und ein Nennstrom bis 1 A pro Pin gewährleisten eine stabile und sichere Signalübertragung im industriellen Umfeld.

Der InLine® 6,35 mm Klinkenstecker (TS, Mono) an Terminalblock ermöglicht die schnelle und verlötterfreie Verdrahtung von analogen Signalen. Ideal für Audiosignale, Steuerleitungen oder Prüfaufbauten bietet dieser Adapter eine einfache Möglichkeit zur Kontaktierung – ganz ohne Lötarbeiten.


Die 2-polige Schraubklemmleiste ist klar beschriftet: + (Signal), – (Masse). Sie unterstützt Adern im Bereich 18–26 AWG und erlaubt eine werkzeugunterstützte Verdrahtung mit einem Schlitzschraubendreher $\leq 2,5$ mm. Das robuste Gehäuse mit EVA-Isolierlage schützt zuverlässig bei Montage auf leitfähigem Untergrund.

Durch seine kompakte Bauweise eignet sich der Adapter auch für platzkritische Anwendungen – z. B. in Audioracks, Testsystemen oder Embedded-Projekten.


Technische Daten	
Klinkenanschluss:	6,35 mm TS-Klinkenstecker (2-polig, Mono)
Polzahl / Klemmbelegung:	2 Klemmen / L, R, V, +
Anschlussstechnik:	Schraubklemme mit Druckplatte, Raster 5,0 mm
Anschlussbereich:	18–26 AWG
Betätigung:	Mit Schlitzschraubendreher $\leq 2,5$ mm
Nennstrom:	1,0 A pro Pin
Max. Betriebsspannung:	100 V zwischen zwei Signalen
Isolationswiderstand:	≥ 10 M Ω @ 300 V DC
Max. Leiterwiderstand:	5 Ohm
Betriebstemperatur:	–10 °C bis +70 °C
Isolierlage:	EVA-Isolierung auf Unterseite
Abmessungen:	ca. 49,4 × 16,5 × 13,7 mm (L × B × H)

Art. Nr.	Variante	EAN
92504M	6,35 mm 2-pol Klinkenstecker an Terminalblock	4043718346226





PINOUT DIAGRAM:



NOTES:

1) PRIMARY DIM:A, B,

ELECTRICAL TEST

- 1).100% SHORT CIRCUIT & MISS WIRE TEST
- 2).MINI INSULATION RESISTANCE:MINI DC 300V 10M hm
- 3).MAX.CONDUCTOR RESISTANCE:5 ohms
- 4).COMPLIANCE WITH REACH AND ROHS

Num	Category	Description
1	Rated Board Current	1A
2	Terminal Wiring Specification	Copper, 5.0 mm pitch double-layer terminal, wiring spec 18-26 AWG
3	Screw Terminal Size	Uses flat-blade screw, blade width ≤ 2.5 mm
4	3.5MM Material	Copper alloy + environmentally friendly plastic
5	PCB Material	FR4
6	Voltage	100 V maximum between any two signals
7	Temperature	-10 °C to 70 °C
8	Ambient Humidity	10% to 90% RH, non-condensing

Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an marketing@inline-info.com

www.inline-info.com

Disclaimer

InLine® ist eine Marke der INTOS ELECTRONIC AG | Siemensstraße 11 | D-35394 Gießen

Dokumentation © 2026 INTOS ELECTRONIC AG

Alle Rechte vorbehalten. Ohne schriftliche Zustimmung des Herausgebers darf dieses Dokument auch nicht auszugsweise in irgendeiner Form reproduziert werden oder unter Verwendung elektronischer, mechanischer oder chemischer Verfahren vervielfältigt oder verarbeitet werden.

Es ist möglich, dass das vorliegende Dokument noch drucktechnische Mängel oder Druckfehler aufweist. Die Angaben in diesem Dokument werden jedoch regelmäßig überprüft und Korrekturen in der nächsten Ausgabe vorgenommen. Für Fehler technischer oder drucktechnischer Art und ihre Folgen übernehmen wir keine Haftung. Alle Warenzeichen und Schutzrechte werden anerkannt. Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts können ohne Vorankündigung vorgenommen werden. Unsere Produkte, einschließlich der Verpackung, sind kein Spielzeug, sie könnten kleine Teile und scharfe Objekte enthalten. Bitte von Kindern fernhalten.