


INLINE® TERMINALBLOCK, VGA (HD15), STECKER

2-reihig, Schraubklemme




- **Zeitersparnis bei der Installation:** Schnelle Verdrahtung über Schraubklemmen für 18–26 AWG – werkzeugunterstützt mit Schlitzschraubendreher $\leq 2,5$ mm.
- **Stabile Verbindung durch Schraubsicherung:** Der VGA-Stecker (HD15) ist mit einem Befestigungsgewinde (UNC #4-40) ausgestattet und ermöglicht eine sichere mechanische Fixierung mit passenden Buchsen – vibrationsicher und langlebig.
- **Vielfältig einsetzbar in der Industrie:** Ideal für analoge Videosignale, Steuerleitungen oder Prototyping in Prüfaufbauten, Maschinen oder Visualisierungssystemen.
- **Kompakte Bauform:** Mit einer Breite von nur 63,8 mm lässt sich der Terminalblock platzsparend in bestehende Systeme integrieren – selbst bei begrenztem Raumangebot.
- **Hohe Signalqualität:** Ein Isolationswiderstand ≥ 10 M Ω bei 300 V DC und ein Nennstrom von 0,7 A pro Pin gewährleisten eine zuverlässige Signalübertragung – auch bei Dauerbelastung und im industriellen Umfeld.

Der InLine® VGA (HD15) Terminalblock mit Stecker in 2-reihiger Ausführung eignet sich ideal für die Verdrahtung analoger Signale, z. B. bei Visualisierung, Steuerung oder Serviceeinsätzen. Über Schraubklemmen mit Druckplatte lassen sich Einzeladern im Bereich 18–26 AWG sicher anschließen – ganz ohne Löten. Die Verdrahtung erfolgt werkzeugunterstützt mit einem Schlitzschraubendreher $\leq 2,5$ mm.


Die integrierte Schraubsicherung (UNC #4-40) sorgt für eine zuverlässige mechanische Verbindung zur Gegenstelle – auch bei häufiger Betätigung oder Vibration. Die kompakte Bauform erlaubt eine platzsparende Integration in Gehäuse, Prüfumgebungen oder Steuerungssysteme. Eine EVA-Isolierlage schützt zusätzlich bei der Montage auf leitfähigen Oberflächen.

Technische Daten	
VGA-Schnittstelle:	HD15, Stecker, 2-reihig
Anschluss technik:	Schraubklemme mit Druckplatte
Anschlussbereich:	18–26 AWG
Betätigung:	Mit Schlitzschraubendreher $\leq 2,5$ mm
Nennstrom:	0,7 A pro Pin
Max. Betriebsspannung:	100 V zwischen zwei Signalen
Isolationswiderstand:	≥ 10 M Ω @ 300 V DC
Betriebstemperatur:	–20 °C bis +105 °C
Isolierlage:	EVA-Isolierung auf Unterseite
Abmessungen:	ca. 64 x 31 x 18 mm (L x B x H)



Art. Nr.	Variante	EAN
92503B	VGA (HD15), Stecker, Schraubklemme	4043718346035

VGA (HD15)/MALE



NOTES:

1) PRIMARY DIM:A,B,

ELECTRICAL TEST

- 1).100% SHORT CIRCUIT & MISS WIRE TEST
- 2).MINI INSULATION RESISTANCE:MINI DC 300V 10M hm
- 3).MAX. CONDUCTOR RESISTANCE:5 ohms
- 4).COMPLIANCE WITH REACH AND ROHS

Num	Category	Description
1	Max Current	0.7 A
2	Cable Gauge (AWG)	18 - 26 AWG
3	Terminal Pitch	5.0 mm
4	PCB Material	FR4
5	D-SUB Withstanding Voltage	300 V AC / minute
6	D-SUB Operating Temperature	-20 °C to 105 °C
7	Rated Voltage According to	UL: —
8	Rated Current According to	UL: —
9	D-SUB Material	Insulator: PBT 30% GF; Contact: Copper Alloy

VGA (HD15)/MALE	PINOUT	TERMINAL
1	_____	1
2	_____	2
3	_____	3
4	_____	4
5	_____	5
6	_____	6
7	_____	7
8	_____	8
9	_____	9
10	_____	10
11	_____	11
12	_____	12
13	_____	13
14	_____	14
15	_____	15
SHELL	_____	GND

Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an marketing@inline-info.com

www.inline-info.com

Disclaimer

InLine® ist eine Marke der INTOS ELECTRONIC AG | Siemensstraße 11 | D-35394 Gießen

Dokumentation © 2026 INTOS ELECTRONIC AG

Alle Rechte vorbehalten. Ohne schriftliche Zustimmung des Herausgebers darf dieses Dokument auch nicht auszugsweise in irgendeiner Form reproduziert werden oder unter Verwendung elektronischer, mechanischer oder chemischer Verfahren vervielfältigt oder verarbeitet werden.

Es ist möglich, dass das vorliegende Dokument noch drucktechnische Mängel oder Druckfehler aufweist. Die Angaben in diesem Dokument werden jedoch regelmäßig überprüft und Korrekturen in der nächsten Ausgabe vorgenommen. Für Fehler technischer oder drucktechnischer Art und ihre Folgen übernehmen wir keine Haftung. Alle Warenzeichen und Schutzrechte werden anerkannt. Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts können ohne Vorankündigung vorgenommen werden. Unsere Produkte, einschließlich der Verpackung, sind kein Spielzeug, sie könnten kleine Teile und scharfe Objekte enthalten. Bitte von Kindern fernhalten.