



INLINE® DISPLAYPORT ZU HDMI AOC KONVERTER KABEL, 4K/60HZ

DisplayPort 1.2 Stecker auf HDMI 2.0b A Stecker Hybridkabel, aktives optisches Hybridkabel (AOC)

- DP 1.2 Standard
- Quelle: DisplayPort-Stecker mit Verriegelung
- Anzeige: HDMI A-Stecker
- Plug and Play - keine Treiber erforderlich
- Vergoldete Kontakte
- Metallgehäuse-Stecker
- AOC-Kabel: Wandelt elektrische Datensignale in optische Signale um
- 4 Adern OM3 Multimode-Glasfaser (Hochgeschwindigkeitsdaten) & 7 Kupferadern (Strom und Low-speed Daten)
- Rundkabel schwarzer PVC-Mantel, Außendurchmesser: 5,2 mm
- Biegeradius > 20 mm
- Bandbreiten von bis zu 18 Gb/s
- Unterstützt Auflösungen bis zu 3840x2160@60Hz
4096x2160@60Hz / 4:4:4
- Integrierter HDMI-Ethernet-Kanal (HEC) für Netzwerkdatenübertragung mit bis zu 100 Mb/s
- Unterstützt 3D / HDCP2.2 / EDID / ARC / CEC
- HDR wird nicht unterstützt
- Betriebstemperatur: 0°C - +50°C
- Lagertemperatur: -20°C - +70°C



Art. Nr.	Länge	EAN
17180A	10 m	4043718303939
17180B	15 m	4043718303946
17180C	20 m	4043718303953
17180D	25 m	4043718303960
17180F	50 m	4043718303977

