



INLINE® USB NETZTEIL, GAN LADEGERÄT, 2X USB-C, 1X USB-A, PD 3.0, MIT SCHUTZKONTAKTBUCHSE UND 1,5M KABEL, WEISS

Erleben Sie das leistungsstarke und kompakte 65W GaN Ladegerät mit 2x USB-C Anschluss, 1x USB-A Anschluss, 1x Schutzkontaktbuchse und 1,5m Anschlusskabel - die perfekte Lösung für schnelles und effizientes Laden mehrerer Geräte gleichzeitig! Dank der GaN (Galliumnitrid) Technologie ist dieses Netzteil hocheffizient und ermöglicht eine bessere Leistung bei gleichzeitig kleinerer Bauform. Die Elektronen werden bis zu 1.000x effizienter geleitet als bei herkömmlichen Silizium-Halbleitern, was zu einer geringeren Wärmeentwicklung und weniger Energieverlust führt. Das 65W GaN-Ladegerät unterstützt außerdem an den USB-C Anschlüssen Power Delivery 3.0 und am USB-A Anschluss Quickcharge 4+ und bietet verschiedene Ausgangsoptionen.

- 2x PD USB-C / 1x QC USB-A Ladegerät, Schutzkontaktbuchse
- USB-C PD-Ausgang 1: 5VDC/3A(15W) - 9VDC/3A(27W) - 12VDC/3A(36W) - 15VDC/3A(45W) - 20VDC/3,25A (max. 65W), PPS: 3,3-11VDC/5A (max. 55W)
- USB-C PD-Ausgang 2: 5VDC/3A(15W) - 9VDC/3A(27W) - 12VDC/2,5A(30W) - 15VDC/2A(30W) - 20VDC/1,5A (max. 30W)
- USB-A QC-Ausgang: 5VDC/4,5A(22,5W) - 4,5VDC/3A(22,5W) - 9VDC/3A(27W) - 12VDC/2,5A(30W) - 20VDC/1,5A (max. 30W)
- Schutzkontaktbuchse: 230V AC 50/60Hz, 16 A max., 3680 W max.
- Power Delivery 2.0, 3.0 und Quick Charge 2.0, 3.0, 4.0, 4.0+ kompatibel
- Eingangsspannung: 220-250V AC
- Eingangswechselstromfrequenz: ~50/60 Hz, 16 A max.
- USB-Ausgangsspannung: 3,3-20,0 V DC
- USB-Ausgangsstrom: max. 5,0 A
- USB-Ausgangsleistung: 65,0 W
- Leistungsaufnahme bei Nulllast: 0,18 W
- Überspannungs- und Kurzschlusschutz
- Temperaturschutz: Bei zu hoher Temperatur des Netzteils schaltet es automatisch ab und setzt nach Abkühlung das Laden automatisch fort
- Abmessungen (LxBxH): ca. 107x48x40mm
- Gewicht: ca. 400g
- Länge Anschlusskabel: 1,5m



EAN: 4043718316526
ART.-NR.: 315181