

INLINE® USB-A 3.2 GEN.1 ZU 4X RJ45 GIGABIT ETHERNET ADAPTER



- Vier eigenständige Gigabit-LAN-Ports via USB: Ideal für Virtualisierung, Netzwerksegmentierung oder redundante Verbindungen – jeder Port ist unabhängig nutzbar.
- Optimierte für professionelle Anwendungen: Unterstützt VLAN-Tagging, QoS, Zeitsynchronisation (IEEE1588) und Jumbo Frames – ideal für anspruchsvolle IT-Infrastrukturen.
- Hohe Kompatibilität & Flexibilität: Kompatibel mit Windows, Linux und macOS – ermöglicht den Einsatz in unterschiedlichsten Industrie- und Serverumgebungen.
- Plug & Play mit intelligenter USB-Technologie: Der integrierte VL820-Chip ermöglicht zuverlässige Datenübertragung mit bis zu 5 Gb/s über USB 3.2 Gen.1.
- Kompakte Bauform & robustes Design: Passt in jede IT-Umgebung – ideal für Embedded Systems, Serverschränke oder mobile Diagnose-tools.

- LED-Anzeigen je Port: Verbindungs- und Aktivitätsstatus
- Betriebssysteme: Windows XP – 11, Windows Server 2008 R2 – 2022, macOS 10.6–10.13, Linux 2.6.x – 4.x
- USB-Kompatibilität: abwärtskompatibel zu USB 2.0 / 1.1
- Checksum & Offload: NDIS5/6, Large Send Offload v1/v2
- Energieeffizienz: IEEE802.3az
- Flow Control: IEEE802.3x
- Stromverbrauch: max. 5 W
- Betriebstemperatur: 0 °C bis +70 °C
- Lagertemperatur: –55 °C bis +125 °C
- Abmessungen: ca. 73 × 70 × 25 mm



Der InLine® USB-A 3.2 Gen.1 zu 4x RJ45 Gigabit Ethernet Adapter erweitert professionelle IT-Systeme um vier vollwertige, voneinander unabhängige LAN-Schnittstellen. Ob für Virtualisierung, Multi-NIC-Konfigurationen, Netzwerksegmentierung oder Diagnosesysteme – dieser Adapter bietet zuverlässige Gigabit-Ethernet-Konnektivität in kompakter Form. Dank USB 3.2 Gen.1-Schnittstelle mit bis zu 5 Gb/s Übertragungsraten lassen sich die vier Ports über ein einziges USB-Kabel mit dem Hostsystem verbinden – ohne zusätzliche Stromversorgung oder Treiberinstallation unter gängigen Betriebssystemen.

Die integrierten Realtek- und VIA-Chipsätze garantieren eine stabile, performante Datenübertragung und bieten professionelle Features wie VLAN-Tagging (IEEE802.1Q), Quality of Service (IEEE802.1P), präzise Zeitsynchronisation (IEEE1588v1/v2), Flow Control und Jumbo Frame Support bis 9 KB. Die automatische Crossover-Erkennung und umfangreiche Offload-Funktionen sorgen für zusätzliche Performance und Systementlastung.

Ideal geeignet für Server, Industrie-PCs, Embedded-Systeme oder den mobilen Einsatz bei Wartung und Netzwerkd Diagnose – dieser Adapter ist das perfekte Werkzeug für IT-Profis, die auf flexible, zuverlässige Netzwerklösungen angewiesen sind.

Technische Daten

Artikel Breite:	7.2 cm
Artikel Höhe:	2.3 cm
Artikel Länge:	7 cm
Chipsatz:	Realtek
Datenübertragungsrate:	10/100/1000 Mb/s
Seite A:	USB-A Stecker
Seite B:	RJ45 Buchse x4
Signal:	Netzwerk
Typ:	USB 3.2 Netzwerkadapter
Unterstützte Betriebssysteme:	Windows, Mac OS, Linux
Verpackungsart:	InLine® Karton mit Eurolochung

Art. Nr.	Signal	EAN
33380V	NEtzwk	4043718345441

Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an marketing@inline-info.com

www.inline-info.com

Disclaimer

InLine® ist eine Marke der INTOS ELECTRONIC AG | Siemensstraße 11 | D-35394 Gießen

Dokumentation © 2025 INTOS ELECTRONIC AG

Alle Rechte vorbehalten. Ohne schriftliche Zustimmung des Herausgebers darf dieses Dokument auch nicht auszugsweise in irgendeiner Form reproduziert werden oder unter Verwendung elektronischer, mechanischer oder chemischer Verfahren vervielfältigt oder verarbeitet werden.

Es ist möglich, dass das vorliegende Dokument noch drucktechnische Mängel oder Druckfehler aufweist. Die Angaben in diesem Dokument werden jedoch regelmäßig überprüft und Korrekturen in der nächsten Ausgabe vorgenommen. Für Fehler technischer oder drucktechnischer Art und ihre Folgen übernehmen wir keine Haftung. Alle Warenzeichen und Schutzrechte werden anerkannt. Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts können ohne Vorankündigung vorgenommen werden. Unsere Produkte, einschließlich der Verpackung, sind kein Spielzeug, sie könnten kleine Teile und scharfe Objekte enthalten. Bitte von Kindern fernhalten.